

Лента «СОСОВАНД – 10/2-8»

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: СОСОВАНД – паропроницаемая, самовыравнивающаяся, уплотнительная лента (ПСУЛ) изготовлена на основе полиуретана и пропитана неопреновым составом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Лента подходит для установки оконных и наружных дверных блоков при устройстве 3-х слойной изоляции в соответствии с требованиями стандартов на монтажные швы. Используется для изоляции закрытых и открытых стыков с внешней стороны строительных конструкций с высоким уровнем деформации (стыки сэндвич-панелей, металлические кровли и пр.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	мягка полиуретановая пена
пропитка	синтетическая пропитка и оксид алюминия
плотность	75кг/м ³ ±8кг/м ³
огнестойкость	B1 (DIN 4102, п.1)
теплопроводность	60мВ/мК
термостойкость	от -30°С до +85°С
растяжение	>25% NEN 3413
максимальное сжатие	90% от первоначальной толщины
сопротивление УФ	максимально (DIN 53387)
срок годности	12 месяцев

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без пыли.
2. Лента не содержит битума, не оставляет следов и сохраняет устойчивость к алкидной резине и краскам на водной основе (рекомендовано проводить предварительный тест).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: перед применением прочтите карточку безопасности продукта.